

WARUNKI GWARANCJI

§1

- Nieświec sp z o.o.** jako producent drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej udziela Nabywcy gwarancji na stolarkę budowlaną.
- Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi.
- Gwarancja, licząc od daty wydania/sprzedaży towaru jest udzielona na okres:
 - w przypadku montażu przez ekipę posiadającą autoryzację Producenta:
 - na konstrukcję okna i drzwi balkonowych 60 miesięcy
 - na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach 24 miesiące
 - na powłokę lakierniczą 24 miesiące (okna olejowane bez gwarancji, stosować zalecenia producenta oleju)
 - na zespolenie szyb 24 miesiące
 - drzwi wejściowe i wewnętrzne
 - na konstrukcję drzwi 24 miesiące
 - na prawidłowe funkcjonowanie zawiasów i zamków 12 miesięcy
 - w przypadku gdy Nabywca towaru zapewnia sobie własny, samodzielny, nieautoryzowany montaż lecz zgodnie z „Instrukcją montażu stolarki otworowej”
 - na konstrukcję okna i drzwi balkonowych 24 miesiące
 - na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach 12 miesięcy
 - na powłokę lakierniczą 12 miesięcy
 - na zespolenie szyb 24 miesiące
 - drzwi wejściowe i wewnętrzne
 - na konstrukcję i powłokę lakierniczą 12 miesięcy
 - na prawidłowe funkcjonowanie zawiasów i zamków 6 miesięcy
 - elementy dodatkowe takie jak:
 - żaluzje wewnętrzne, szprosły międzyszybowe, szprosły zewnętrzne drewniane, wewnętrzne parapety drewniane, rolety, nawietrzaki, ozdobne listwy przyramkowe, drewniane okapniki 12 miesięcy

UWAGA: w przypadku montażu okien i drzwi, przy użyciu taśm montażowych ILLBRUCK informujemy, iż należy w ciągu 30 dni od daty montażu stolarki zabezpieczyć taśmy tynkiem, gdyż w przeciwnym wypadku wszelkie reklamacje dotyczące odpadania taśm nie będą uwzględniane.

§2

- Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do kwalifikacji wad ujawnionych w jego wyrobach oraz decydowania o sposobach ich usunięcia.
- W przypadkach spornych Nabywca stolarki jako uprawniony z gwarancji wyraża zgodę na dokonanie kwalifikacji wad przez neutralnego rzeczoznawcę i respektowania wyników tej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy pokrywa strona, przeciwko której wydane zostało orzeczenie.
- Gwarancją objęte są wady w wyrobach, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków:
 - wada ujawniła się w ciągu okresu gwarancji określonego w §1 pkt.3 niniejszych warunków gwarancji,
 - przed zamontowaniem wyrób był składowany i magazynowany zgodnie z wymaganiami PN-B-05000 tzn. w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych, o utwardzonym podłożu na legarach
 - stolarka została zamontowana zgodnie z „Instrukcją montażu stolarki otworowej”
 - wyrób był użytkowany i konserwowany zgodnie z „Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji
- Szczegółowy wykaz towarów objętych gwarancją jest zamieszczony na dowodzie sprzedaży tj. fakturze.

§3

- W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwych wyrobów.
- Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancji.
- W przypadku stwierdzenia przez Producenta, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, Nabywca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwych wyrobów. W przypadku wymiany Nabywca jest zobowiązany do zwrotu wadliwych wyrobów.

§4

- Na dowód udzielenia gwarancji Producent wystawia warunki gwarancji.
- Na podstawie ważnej gwarancji Nabywcy przysługuje prawo do jednorazowego, bezpłatnego przeglądu i regulacji zamontowanej stolarki w okresie do 12 miesięcy od daty zakupu wyrobu. Zgłoszenie należy przestać mailem na adres: nieswiec@nieswiec.pl
- Regulacja okien lub drzwi nie przedłuża gwarancji oraz nie podlega reklamacji.

§5

- W przypadku stwierdzenia wad Nabywca zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty ich zauważenia. W przeciwnym razie kupujący traci przysługujące mu uprawnienia z warunków gwarancji.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnie późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest przedłożenie dowodu zakupu tj. faktury oraz podpisanej karty gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne należy przestać mailowo na adres: nieswiec@nieswiec.pl w zgłoszeniu należy podać numer umowy, rok produkcji okien, dokładny opis usterki wraz z dokumentacją fotograficzną.
- Przedstawiciel Producenta oceni zasadność reklamacji oraz określi rodzaj wad w terminie do:
 - 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji
- Uznane wady zostaną naprawione w okresie:
 - 21 dni w przypadku, kiedy wada jest możliwa do usunięcia na miejscu, bez potrzeby dosyłania elementów lub podzespołów z zakładu producenta,
 - 28 dni w przypadku, kiedy naprawa wymaga elementów lub podzespołów z zakładu Producenta
 - 42 dni w przypadku, gdy wadliwy wyrób został zakwalifikowany do wymiany
- Producent zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu, w przypadku konieczności uzyskania ekspertyz lub zastosowania materiałów niestandardowych.
- W uzgodnieniu z Odbiorcą termin, o którym mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie z powodu ważnych przyczyn obiektywnych (np. warunki meteorologiczne).

§6

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.
2. Gwarancją nie jest/są objęte:
 - a) uszkodzenia mechaniczne powstałe po odbiorze wyrobu na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbań, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem, źle zabezpieczonego wyrobu w transporcie, niewłaściwego składowania,
 - b) wady wyrobów powstałe na skutek ich przechowywania lub użytkowania w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza.; wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż drzwi jak również ich późniejsze użytkowanie, to 40 - 60%.
 - c) przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i pliczyn wynikające z naturalnych właściwości drewna (różnice między białem a twardzielą, przekrojem promieniowym i stycznym) oraz naturalne zmiany barwy spowodowane upływem czasu,
 - d) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z „Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” eksploatacji i konserwacji wyrobu np. na skutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, agresywnych środków chemicznych do mycia, taśm klejących itp.,
 - e) pozostałości po taśmie i folii ochronnej, którą był zabezpieczony wyrób podczas wykonywania prac budowlanych,
 - f) czynności przewidziane w „Instrukcji użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącej załącznik do niniejszych warunków gwarancji, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (regulacja okuć oraz konserwacja wyrobów w okresie użytkowania nie wchodzi w zakres usług gwarancyjnych),
 - g) drobne nierówności powierzchni silikonowych,
 - h) niewielkie nierówności listew przyszybowych, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału (np. zastosowania materiału łączonego z długości na tzw. mikrowczepy),
 - i) drobne szczeliny na łączeniu listew przyszybowych, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału,
 - j) uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. gradobicie i burze lub ingerencja ptactwa,
 - k) postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania konserwacji (patrz „Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i konserwacji”),
 - l) złe funkcjonowanie okuć i konstrukcja stolarki w przypadku, gdy gabaryty lub kształty okien i drzwi są niezgodne z Aprobata Techniczną a zalecone przez Nabywcę do realizacji w wykonaniu indywidualnym,
 - m) wymiana ramy i skrzydła z którego nastąpił wyciek żywicy. Producent zastrzega sobie prawo do mechanicznego usunięcia żywicy i położenia w tym miejscu warstwy renowacyjnego lakieru pod pędzel. Uzyskana powłoka lakiernicza metodą pod pędzel odbiega od fabrycznej,
 - n) uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których stolarka została zamontowana,
 - o) wady w wyrobie powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od producenta, np. klęski żywiołowe, wojny, powódzie, gradobicie, pożary, włamania itp.,
 - p) uszkodzenia mechaniczne klamek, okuć, itp.,
 - q) wady zawinione przez kupującego, w szczególności wady powstałe w skutek niewłaściwego montażu stolarki wykonanego przez Zamawiającego we własnym zakresie, niezgodnego z „Instrukcją montażu stolarki otworowej” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji,
 - skutków złego zwymiarowania stolarki - brak luzów montażowych,
 - skutków złego doboru pod względem nośności i montażu konsoli montażowych (montaż poza licem muru),
 - parapetów drewnianych zamontowanych bez izolacji do muru,
3. Gwarancja jakości jest ograniczona w stosunku do stolarki wyposażonej niestandardowo na życzenie Kupującego, np. w stolarcie historycznej w okapnik drewniany na skrzydle lub ramie okiennej; rezygnacja z termookapnika aluminiowego; rezygnacja z rynienki przyszybowej.

§7

1. Gwarancja pakietów szyb obejmuje wyłącznie szczelność zespolenia szyb zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta zamówionych szyb.
2. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) Szyb z rysami lub wadami punktowymi. Dopuszczalna ilość wytrąceń na powierzchni szyby o średnicy 20cm wynosi:
 - 3 wytrącenia punktowe o maksymalnej średnicy 3mm
 - Pojedyncze wytrącenia liniowe o długości ≤15mm (długość rys w sumie ≤45mm)
 - b) zjawiska załamania się światła na szybie tzw. efekt tęczy,
 - c) zjawiska skraplania się pary wodnej na szybie, będące wynikiem złej wentylacji pomieszczeń,
 - d) drgań i stukania (dzwonienia) szprosów o szybę,
 - e) uszkodzeń mechanicznych spowodowanych złym użytkowaniem stolarki,
 - f) rozbicia i pęknięcia szyb zaistniałych po odbiorze stolarki,
 - g) inne, wymienione w warunkach producenta szyb.

§8

1. Gwarancja powłoki lakierniczej nie obejmuje:
 - a) różnic w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej wynikające ze struktury i właściwości drewna. Odcień i rozkład intensywności uzależniony jest od różnej gęstości drewna, a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru,
 - b) nierówności płaszczyzn i powłok lakierniczych na powierzchniach niewidocznych wyrobu (np. przekroje wewnętrzne skrzydeł i ościeżnic, elementy zakryte murem i tynkiem),
 - c) przebarwienia białych powłok lakierniczych, powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj. żywica, garbniki,
 - d) niewielkich zmian w barwie drewna lub naniesionej warstwie lakieru, utrata połysku powłoki lakierniczej, efekt kredowania, za co w naturalny sposób odpowiedzialne są warunki atmosferyczne,
 - e) przebarwienia powłoki lakierniczej i uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowane zbyt wysoką, tj. przekraczającą 65%, względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach,
 - f) Okien pomalowanych od strony zewnętrznej farbami lazurowymi bezbarwnymi oraz olejowanymi,
 - g) Uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej,
 - h) Uszkodzeń spowodowanych złą pielęgnacją i konserwacją okien

Uwaga: w przypadku drzwi wewnętrznych zaleca się otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą klamki. Częste dotykanie skrzydła drzwiowego w okolicy klamki może spowodować pojawienie się odbarwień. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas korzystania z drzwi po dezynfekowaniu dłoni środkami bakterioobójczymi na bazie alkoholu oraz po nałożeniu kremu do rąk. Kremy, środki dezynfekujące oraz inne agresywne środki mogą powodować osłabienie powłoki lakierniczej.
2. Gwarancją identyczności koloru nie jest objęta stolarka zamawiana po okresie 6 miesięcy od daty pierwszej dostawy.

§9

- Gwarancją jakości objęta jest usługa montażu wykonana przez Nieświec sp. z o.o.
- Gwarancja montażu nie obejmuje odpowiedzialności za uzyskanie niskich parametrów w przypadku świadomej rezygnacji Zamawiającego z ciepłego montażu oraz nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z wystawieniem Świadectwa Energetycznego Budynku.
- Gwarancja montażu nie obejmuje odpowiedzialności za zamontowanie na życzenie Klienta stolarki niespełniającej wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

§10

- Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - samowolnego dokonania przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją,
 - stwierdzenia zamocowania bezpośredniego do elementów stolarki wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lub krat, które naruszają konstrukcję okna,
 - stwierdzenia faktu zamalowania farbą uszczelkę, okuć lub powierzchni silikonu,
 - stwierdzenia faktu, że po zamontowaniu stolarki, prace budowlane w budynku, zaliczające się do tzw. prac mokrych (m.in. tynki, posadzki) były wykonane niezgodnie z zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Niewłaściwe wentylowanie prowadzi do pęcznienia drewna, paczenie się skrzydeł i ram, złego funkcjonowania okuć, uszkodzenia powłoki lakierniczej (m.in. odpryski, przeżółknięcia, przebarwienia, złuszczenia lakieru) i generalnego zniszczenia stolarki,
 - niezabezpieczenia piany montażowej tynkiem w ciągu 6 miesięcy od montażu stolarki,
 - gdy karta gwarancyjna nie zawiera daty zakupu, podpisu i pieczęci producenta,
 - gdy w karcie gwarancyjnej dokonano jakichkolwiek korekt, poprawek przez osoby nieupoważnione,
 - gdy karta gwarancyjna została utracona.
- Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego złej obsługi i niepoprawnej konserwacji (niezgodnie z „Instrukcją użytkowania, konserwacji i pielęgnacji”) oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Producenta mogą usunąć wyłącznie na koszt użytkownika. W przypadku, kiedy w/w przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu, następuje utrata gwarancji.
- W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Klient ponosi wszelkie koszty z tym związane (koszty delegacji służbowej ekipy serwisowej, koszty czasu pracy, itp.).

§11

- Warunkiem przedłużenia gwarancji na konstrukcję drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, okien i drzwi balkonowych, prawidłowe funkcjonowanie okuć okiennych, i powłok lakierniczych na okres 60 miesięcy jest:
 - przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych warunków gwarancji oraz Instrukcji użytkowania, pielęgnacji i konserwacji stolarki,
 - regularne dokonywanie przeglądów wg harmonogramu karty gwarancyjnej.

§12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.
- Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.
- W razie utraty gwarancji duplikat nie będzie wydany.

Załączniki:

- Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i konserwacji stolarki (dostępna na stronie www.nieswiec.pl)
- Instrukcja użytkowania drzwi wewnętrznych (wydawana jeżeli klient zakupił drzwi wewnętrzne)
- Instrukcja montażu stolarki (wydawana w przypadku montażu we własnym zakresie)
- Karta gwarancyjna Nieświec (wydana wraz z fakturą)

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Przegląd	Zakres przeglądu	Data i podpis pracownika
I bezpłatny do 12 miesięcy od daty zakupu		
II płatny 13 - 36 miesięcy od daty zakupu		
III płatny 37-60 miesięcy od daty zakupu		



NIEŚWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
46-040 Krasiejów ul. Spóraczka 53
NIP: 991-051-58-46
tel. 077/4651412
www.nieswiec.pl

KARTA GWARANCYJNA

NR FAKTURY	DATA SPRZEDAŻY
NUMER UMOWY	PODPIS KLIENTA
NUMER ZLECENIA	SPRZEDAWCA

MONTAŻYSTA	DATA MONTAŻU
	PODPIS KLIENTA

Data naprawy	Zakres naprawy	Podpis serwisanta

Załącznik nr 1.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PIELĘGNACJI I KONSERWACJI STOLARKI OTWOROWEJ DREWNIANEJ


Zostaliście Państwo posiadaczami drewnianych okien lub drzwi firmy Nieświec. Jakość i estetyka wykonania wyrobów firmy Nieświec dodaje uroku i splendoru każdemu domowi. Drewno, to naturalny surowiec i doskonały materiał wykorzystany do produkcji naszych okien i drzwi. Oprócz swoich niepowtarzalnych właściwości dodatkowo sprawia przyjemne, ciepłe wrażenie i polepsza klimat pomieszczenia. Podobnie jak wszystkie materiały wysokiej jakości, także drewniane okna i drzwi muszą być regularnie pielęgnowane w trakcie użytkowania. Nie można zatem zapominać o minimalnej pielęgnacji, dbałości oraz poprawnym użytkowaniu. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, o których piszemy w niniejszej instrukcji.

Pielęgnacja, konserwacja i renowacja powłoki lakierniczej.

Okna i drzwi firmy Nieświec są pomalowane ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi, lazurowymi lakierami nowej generacji. Doskonała powłoka lakiernicza wymaga jednak pielęgnacji i okresowej konserwacji. Niekorzystne warunki atmosferyczne i zanieczyszczenie środowiska mają decydujący wpływ na żywotność powłoki lakierniczej.

Regularna pielęgnacja okien i drzwi powinna się odbyć 2-3 razy w roku. Do tego celu należy wykorzystać specjalne mleczka pielęgnacyjne do drewna. Zastosowanie mleczka pielęgnacyjnego zabezpiecza przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Przed naniesieniem mleczka pielęgnacyjnego należy oczyścić powierzchnię środkami myjącymi niezawierającymi rozpuszczalników i elementów szorujących. Należy używać łagodnych środków czyszczących. Mleczko nakładać na miękką szmatkę lub gąbkę i rozprowadzać wzdłuż stojów. Zabiegiem pielęgnacyjnym można poddać okno/drzwi najwcześniej po ok. 2 miesiącach od momentu zamontowania.

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych ważne jest, aby kontrolować stan powłoki lakierniczej. W przypadku zauważenia niewielkich uszkodzeń sięgających do drewna należy je jak najszybciej usunąć poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków farbą renowacyjną. Nie wolno dopuścić do dalszej degradacji powłoki. Postępujące wady przez zaniechaną konserwację nie podlegają gwarancji. W normalnych warunkach atmosferycznych powłokę lakierniczą można poddać zabiegom renowacyjnym po upływie ok. 5 lat lub po utracie połysku. Dokonując renowacji należy najpierw oczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym. Nie wolno stosować agresywnych środków szorujących. Należy zmatowić powierzchnię gąbką lub papierem ściernym (granulacja 220), a następnie nałożyć pędzlem lakier renowacyjny jedną lub dwie warstwy lakieru. Podczas malowania należy zwrócić uwagę, aby nie malować uszczelek, okuć i silikonu.



Zabezpieczenia stolarki.

Warunkiem udzielenia gwarancji przez producenta jest zabezpieczenie piany montażowej tynkiem w ciągu 6 miesięcy od daty montażu stolarki.

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez wstawienie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe w okresie letnim i ochronę przed opadami atmosferycznymi. Minimalna odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić 2m. Zalecany jest przedsionek nieogrzewany.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, renowacyjnych itp., należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, niepowodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych. Taśmę lub folię ochronne należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując inne niż wyżej wymienione samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczenia stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej. Całkowicie zabrania się zabezpieczenia drzwi lub okien drewnianych folią strech na okres dłuższy niż jeden dzień.

Właściwa wentylacja

Wysoka wilgotność powoduje uszkodzenia okien lub drzwi. Zatem ważne jest, aby pomieszczenia były regularnie wietrzone i prawidłowo wentylowane. System wentylacji budynku powinien prawidłowo funkcjonować, dzięki czemu unika się nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach.

Skuteczna wentylacja powinna być:

- możliwie częsta,
- możliwie krótka,
- możliwie intensywna.

Głównym celem wentylacji jest odprowadzenie powstałej wilgoci. W godzinach porannych powinno się wietrzyć ok. 10 min za pomocą otwartego okna. Zużyte i obciążone wilgocią powietrze jest w ten sposób wymienione na świeże. Taki wariant wentylacji powinien być powtórzony kilka razy dziennie. Przy czym okno powinno być otwarte zimą na ok. 6 min, jesienią i wiosną ok. 10 min. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 15°C. Nie stosowanie się do tych zaleceń spowoduje wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniach, co objawia się zjawiskiem kondensacji pary wodnej na oknach. Ma to niekorzystny i niszczący wpływ zarówno na stolarkę, jak i na mieszkańców, poprzez wzrost rozwoju grzybów. Z powodu złej lub niewłaściwie funkcjonującej wentylacji zdecydowanie pogarsza się klimat w Państwa mieszkaniu. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej wentylacji w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych tj. tynków, wylewek itp. Przy tego typu pracach pomieszczenia bezwzględnie powinny być poddane w sposób ciągły wietrzeniu na przeciągu. W okresie zimowym należy jednocześnie wietrzyć na przeciągu i ogrzewać pomieszczenia. Gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach okien, należy niezwłocznie dokonać wietrzenia. W przeciwnym razie agresywna chemicznie wilgoć, woda budowlana, która wydostaje się z wylewek, tynków itp., skropli się na oknach. Jeżeli nie znajdzie innego ujścia zacznie się wchłaniać w ramy okienne, powodując ich pęcznienie. Konsekwencją tego będzie wypaczanie się elementów konstrukcyjnych, ich rozklejanie, przebarwienie powłoki lakierniczej i generalne uszkodzenie stolarki. Będzie to miało decydujące znaczenie w przyszłym eksploataowaniu okien/drzwi i stanie się przyczyną powstania problemów. Gwarancja, jaką Państwo otrzymali na zakupioną stolarkę, straci ważność.